

GEGRÜNDET 1892

# Rektol Klassik, Korbach



Fabrik und Grosshandlung  
individueller Oele und Fette

## REKTOL SPRÜHÖL GRAPHIT 10

Ein schwarzes Unterboden-Konservierungsöl für Fahrzeuge jeglicher Art. Rektol Sprühöl graphitiiert bietet denselben Korrosionsschutz wie Rektol Sprühöl hell und enthält darüber hinaus Graphit-EP-Zusätze, um zusätzlich eine dauerhafte Schmierung von beweglichen Teilen zu erreichen.

- leichtes verspritzen mit handelsüblichen Spritzgeräten
- Sehr oxidationsstabil, lange Lebensdauer
- Wirkt Oxidationsneigung von Metallen entgegen
- Hoher Festschmierstoffanteil (Graphit)
- Gute Kriechwirkung

Des Weiteren auch geeignet als Konservierungsöl für die Lagerung von Werkzeugen und bearbeiteten Maschinenteilen.

### SPEZIFIKATIONEN

API-SA  
GRAPHITIIERT

### TECHNISCHE DATEN

|                      |                      |              |      |
|----------------------|----------------------|--------------|------|
| Dichte bei 15°C      | g/ml                 | DIN 51757    | 0,86 |
| Flammpunkt           | °C                   | DIN ISO 2592 | >200 |
| Stockpunkt           | °C                   | DIN ISO 3016 | - 12 |
| Viskosität bei 40°C  | mm <sup>2</sup> /sec | DIN 51562    | 12,0 |
| Viskosität bei 100°C | mm <sup>2</sup> /sec | DIN 51562    | 2,9  |

Erhältlich in folgenden Gebindegrößen:

- 2 Liter Blechdose
- 5 Liter K`Stoff Kanister
- 20 Liter K`Stoff Kanister

Sondergebände auf Anfrage.

Stand: Mai 2018



Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Rektol GmbH & Co. KG · Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Tel.: 0 56 31-95 30-0 · Fax: 0 56 31-95 30-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de) · Internet: [www.rektol.de](http://www.rektol.de)